

Bombas Dosadoras com Controle Eléctrico de Solenoide

Bombas Dosadoras De Solenoide



www.ebbombas.com.br

Bombas Dosadoras com Controle Elétrico de Solenoide

Bombas Dosadoras De Solenoide

A bomba dosadora com controle elétrico de solenoide da série JLM-S é uma nova bomba digital com um painel de controle de microprocessador avançado.



Descrição

Bombas Dosadoras Com Controle Elétrico De Solenoide

A bomba dosadora de diafragma de solenoide da série JLM-S é a nova bomba digital projetada com um painel de controle de microprocessador avançado. A inovadora e grande tela de LED exibe a taxa de fluxo instantânea e o fluxo acumulado para uma leitura fácil.

Aplicações

- Tratamento de água potável: medição de desinfetantes
- Circuitos de refrigeração: medição de inibidores de corrosão biocidas
- Tratamento de águas residuais: medição de floculantes
- Indústria do papel: medição de aditivos
- Produção de plásticos: medição de aditivos

Características

- F. Fluxo controlado manualmente pela taxa do manípulo
- Controle automático de entrada analógica: sinal 4-20mA
- Controle automático de entrada de pulso: entrada de pulso com capacidade de multiplicação e divisão

- Interface de comunicação RS485: bomba única ou um par de bombas ligadas e controladas por computador
- Controle remoto externo para arranque/parada: a bomba pode ser ligada ao indicador de nível para o arranque/parada automático da bomba;

Materiais

- Cabeçote da bomba: PVC, PVDF, SS304, SS316
- Diafragma: PTFE
- Válvula de retenção: PVC, PVDF, SS304, SS316 (igual à seleção do cabeçote da bomba)
- Esfera: Cerâmica
- Assento de válvula: PTFE, SS316
- Tubulação de sucção e descarga: PE

Tipo de conexão

Mangueira PE para todos os modelos

Alimentação de tensão

220V 50/60Hz or 110V 50/60Hz

Tabela de parâmetros

Modelo	50/60Hz					Dia. Diafragma (mm)	Energia	Tamanho da conexão
	Fluxo (lph)	Pressão (Bar)	Fluxo (gph)	Pressão (Psi)	SPM			
JLM-S0110	1.0	10	0.3	145	100	34	34W	5*8mm
JLM-S0408	3.8	7.6	1.0	110	150	41		
JLM-S0607	6.3	6.8	1.7	99	140			
JLM-S0805	8.0	5.0	2.1	73	110			
JLM-S1204	12	4.0	3.2	58	130	52		
JLM-S2001	15	2.0	4.0	29	160			
JLM-S2001	20	1.0	5.3	15	170			

A EBB Bombas, sendo um dos principais fabricantes e fornecedores, é extremamente profissional na fabricação de bombas dosadoras com controle elétrico de solenoide. Compre sem hesitar as nossas bombas dosadoras com controle elétrico de solenoide. Faremos o possível para atender as suas exigências.



Endereço
Av. Conselheiro Antonio Prado, 440
Cep: 09521-005 – Bairro: Centro
São Caetano do Sul – SP

Telefone
+55 11 4224-9399
Fax
+55 11 4226-171

Site
www.ebbbombas.com.br
E-mail
ebb@ebb.ind.br