

Bombas Dosadoras com Controle Manual de Solenoide

Bombas Dosadoras de Solenoides



www.ebbombas.com.br

Bombas Dosadoras com Controle Manual de Solenoide

Bombas Dosadoras de Solenoides

Bombas dosadoras com controle manual de solenoide da série JLM. Bomba de dosagem de diafragma solenoide é uma bomba digital confiável. A dosagem precisa é controlada manualmente tanto pelo Comprimento do manípulo quanto pela velocidade do manípulo.



Descrição

Bombas Dosadoras de Solenoide Manual

A bomba dosadora do diafragma de solenoide da série JLM é uma bomba digital eficaz e confiável. A dosagem exata é controlada manualmente tanto pelo Comprimento do manípulo quanto pela velocidade do manípulo. As capacidades máximas disponíveis variam de 1.0l/h a 15l/h com uma contrapressão de 10 bar a 1 bar.

Aplicações:

- Tratamento de água potável: medição de desinfetantes
- Circuitos de refrigeração: medição de inibidores de corrosão e biocidas
- Tratamento de águas residuais: medição de floculantes
- Indústria de papel: medição e aditivos
- Produção de plásticos: medição de aditivos

Características

- Controle manual de fluxo tanto pelo Comprimento do manípulo quanto pela velocidade do manípulo
- Solenoide livre de desgaste sem rolamento
- Projeto modular compacto (terminal de líquido, unidade e placa eletrônica são modulares, fáceis de ser substituídos)

- Exibição inteligente da velocidade do manípulo em porcentagem;
- Os conjuntos de válvulas de retenção têm com duas bolas e são projetados para fácil manutenção;
- Acessórios incluídos: mangueira, válvula de injeção, placa de base, peso cerâmico;

Materiais

- Cabeçote da bomba: PVC, PVDF, SS304, SS316
- Diafragma: PTFE
- Válvula de retenção: PVC, PVDF, SS304, SS316 (Igual à seleção do cabeçote da bomba)
- Esfera: Cerâmica
- eda válvula: PTFE, SS316
- Tubulação de sucção e descarga: PE

Tipo de conexão

- Mangueira PE para todos os modelos

Alimentação de tensão

- 220V 50 / 60Hz ou 110V 50 / 60Hz

Tabela de parâmetros

Modelo	50/60Hz					Dia. Diafragma (mm)	Energia	Tamanho da Conexão
	Fluxo (lph)	Pressão (Bar)	Fluxo (gph)	Pressão (Psi)	SPM			
JLM0110	1.0	10	0.3	145	120	34	28W	5*8mm
JLM0408	3.8	7.6	1.0	110	180	41		
JLM0505	5.0	5.0	1.3	73				
JLM0804	7.6	3.5	2.0	51				
JLM1002	10	2.0	2.6	29				
JLM1202	12	1.5	3.2	22				
JLM1501	15	1.0	4.0	15				

A EBB Bombas, sendo um dos principais fabricantes e fornecedores, é extremamente profissional na fabricação de bombas dosadoras com controle manual de solenoide. Compre sem hesitar as nossas bombas dosadoras com controle manual de solenoide. Faremos o possível para atender as suas exigências.



Endereço
Av. Conselheiro Antonio Prado, 440
Cep: 09521-005 – Bairro: Centro
São Caetano do Sul – SP

Telefone
+55 11 4224-9399
Fax
+55 11 4226-171

Site
www.ebbombas.com.br
E-mail
ebb@ebb.ind.br