

Bombas de Medição Precisas do Êmbolo

Bombas dosadoras de pistão de precisão



www.ebbombas.com.br

Bombas de Medição Precisas do Êmbolo

Bombas dosadoras de pistão de precisão

Bombas dosadoras de pistão de precisão série JSZ
A capacidade da bomba dosadora de pistão é de 6-600 lph, 6-400 bar
Energia: 0,75 kW
O motor JSZ pode ser instalado tanto vertical quanto horizontalmente



Descrição

Bombas dosadoras de pistão de precisão
Bombas dosadoras de pistão Série JSZ
Capacidade: 6-600 lph, 6-400 bar
Energia: 0,75 kW

O motor JSZ pode ser instalado tanto vertical quanto horizontalmente. Está disponível em uma caixa de marcha com um motor e uma bomba básica.

Tabela de parâmetros

Modelo	50Hz			60 Hz			Pressão		Diâmetro do pistão	Comprimento	Energia kW(HP)	Dimensões entrada e saída	Tamanho da conexão
	Fluxo (lph)	Fluxo (gph)	SPM	Fluxo (gph)	Fluxo (lph)	SPM	(Bar)	(Psi)					
JSZ 6/40	6	1.6	96	1.9	7.2	115	400	5800	8	25	0.75(1)	DN6	6*12mm (union for welding)
JSZ 10/25	10	2.6		3.2	12		250	3625	10				
JSZ 15/20	15	4.0		4.8	18		200	2900	12				
JSZ 25/10	25	6.6		7.9	30		100	1450	16				
JSZ 40/6.3	40	11		13	48		63	914	20				
JSZ 65/4.5	65	17		21	78		45	653	25				
JSZ 80/3.6	80	21		25	96		36	522	28				
JSZ 110/2.8	110	29		35	132		28	406	32				
JSZ 130/2.3	130	34		41	156		23	334	35				
JSZ 160/2.0	160	42		51	192		20	290	38				
JSZ 190/1.6	190	50		60	228		16	232	42				
JSZ 270/1.1	270	71		86	324		11	160	50				
JSZ 330/0.9	330	87		105	396		9	131	55				
JSZ 400/0.8	400	106		127	480		8	116	60				
JSZ 500/0.9	500	132	159	600	9	131	55						
JSZ 600/0.6	600	159	190	720	6	87	60						
			144			173						DN10	10*16mm (union for welding)
												DN15	15*24mm (union for welding)

A bomba dosadora de pistão da EBB Bombas America foi projetada para aplicações de alta pressão e de alto desempenho. Ao contrário das bombas com movimento de retorno, todas as bombas de pistão da EBB Bombas têm design a tração e retração. O pistão faz um movimento suave pelo virabrequim.

Características

- O fluxo pode ser ajustado através de um mecanismo único de 0-100%
- O ajuste pode ser realizado quando a bomba estiver em operação ou quando estiver parada
- A precisão constante é de $\pm 1\%$ de 30%-100% da saída máxima

- A operação automática é obtida por meio do acionamento da velocidade variável
- Está disponível a aplicação especial para alta ou baixa temperatura com revestimento de capa de resfriamento ou capa de aquecimento

Materiais

- Cabeçote da bomba: SS304, SS316
- Caixa da bomba: Ferro fundido
- Pistão: Cerâmico ou SS316 revestido com cerâmica
- Chapa vedante: Anel PTFE e SS316
- Válvulas: SS304, SS316
- Esfera: SS304, SS316, Cerâmica

A EBB Bombas, sendo um dos principais fabricantes e fornecedores, é extremamente profissional na fabricação de bombas dosadoras de pistão de precisão. Compre sem hesitar as nossas Bombas dosadoras de pistão de precisão. Faremos o possível para atender as suas exigências.



Endereço
Av. Conselheiro Antonio Prado, 440
Cep: 09521-005 – Bairro: Centro
São Caetano do Sul – SP

Telefone
+55 11 4224-9399
Fax
+55 11 4226-171

Site
www.ebbbombas.com.br
E-mail
ebb@ebb.ind.br