

Bombas de Medição de Êmbolo de Alta Pressão

Bombas dosadoras de pistão de alta pressão



www.ebbombas.com.br

Bombas de Medição de Êmbolo de Alta Pressão

Bombas dosadoras de pistão de alta pressão

Bombas dosadoras de pistão de alta pressão série JSR
A capacidade da bomba dosadora de pistão é de 6.5-900 lph, 10-500 bar
Energia: 1,5 kW
O motor JSR pode ser instalado tanto vertical quanto horizontalmente



Descrição

Bombas dosadoras de pistão de alta pressão
Bombas dosadoras de pistão Série JSR
Capacidade: 6.5-900 lph, 10-500 bar
Energia: 1,5 kW

O motor JSR pode ser instalado tanto vertical quanto horizontalmente. Está disponível em uma caixa de marcha com um motor e uma bomba básica.

Tabela de parâmetros

Modelo	50Hz			60 Hz			Pressão		Diâmetro do pistão	Comprimento	Energia kW(HP)	Dimensões entrada e saída	Tamanho da conexão
	Fluxo (lph)	Fluxo (gph)	SPM	Fluxo (gph)	Fluxo (lph)	SPM	(Bar)	(Psi)					
*JSR 6/50	6.5	1.7	96	2.1	7.8	115	500	7250	8	30	1.5(2)	DN6	6*12mm (union for welding)
JSR16/40	16	4.2		5.1	19		400	5800	12				
JSR30/22	30	7.9		9.5	36		220	3190	16				
JSR50/14	50	13		16	60		140	2030	20				
JSR80/9.0	80	21		25	96		90	1305	25				
JSR100/7.5	100	26		32	120		75	1088	28				
JSR130/5.6	130	34		41	156		56	812	32				
JSR160/4.8	160	42		51	192		48	696	35				
JSR190/4.0	190	50		60	228		40	580	38				
JSR225/3.2	225	59		71	270		32	464	42				
JSR260/2.8	260	69		82	312		28	406	45				
JSR330/2.3	330	87		105	396		23	334	50				
JSR400/1.8	400	106		127	480		18	261	55				
JSR480/1.6	480	127		152	576		16	232	60				
JSR550/1.3	550	145		174	660		13	189	65				
JSR650/1.2	650	172		206	780		12	174	70				
JSR800/1.0	800	211	254	960	10	145	65						
JSR1000/1.0	990	262	314	1188	10	145	70						

A bomba dosadora de pistão da EBB Bombas America foi projetada para aplicações de alta pressão e de alto desempenho. Ao contrário das bombas com movimento de retorno, todas as bombas de pistão da EBB Bombas têm design a tração e retração. O pistão faz um movimento suave pelo virabrequim.

Características

- O fluxo pode ser ajustado através de um mecanismo único de 0-100%
- O ajuste pode ser realizado quando a bomba estiver em operação ou quando estiver parada
- A precisão constante é de $\pm 1\%$ de 30%-100% da saída máxima

- A operação automática é obtida por meio do acionamento da velocidade variável
- Está disponível a aplicação especial para alta ou baixa temperatura com revestimento de capa de resfriamento ou capa de aquecimento

Materials

- Cabeçote da bomba: SS304, SS316
- Caixa da bomba: Ferro fundido
- Pistão: Cerâmico ou SS316 revestido com cerâmica
- Chapa vedante: Anel PTFE e SS316
- Válvulas: SS304, SS316
- Esfera: SS304, SS316, Cerâmica

A EBB Bombas, sendo um dos principais fabricantes e fornecedores, é extremamente profissional na fabricação de bombas dosadoras de pistão de precisão. Compre sem hesitar as nossas Bombas dosadoras de pistão de precisão. Faremos o possível para atender as suas exigências.



Endereço
Av. Conselheiro Antonio Prado, 440
Cep: 09521-005 – Bairro: Centro
São Caetano do Sul – SP

Telefone
+55 11 4224-9399
Fax
+55 11 4226-171

Site
www.ebbbombas.com.br
E-mail
ebb@ebb.ind.br